

ADHESIVO PARA CONCRETO



1 LT



3.785 LT



19 LT

¿Qué es?

Emulsión estirenada acrílica con apariencia blanqui-azul, de aroma agradable y un alto grado de calidad como adhesivo para materiales cementosos, morteros, cales y materiales ligeros como tiroles, pastas, estucos y yesos.

¿Dónde se puede aplicar?

Mejora la adherencia y reduce agrietamientos en materiales a usar.

Fortificante de pinturas de baja calidad, pegazulejos económicos o de baja adherencia, mejora la calidad de pintura de cal y color para cemento, como sellador para áreas nuevas o repintadas.

Ver ficha técnica en www.imper10.com

SELLADOR VINÍLICO 5X1



1 LT



3.785 LT



19 LT

¿Qué es?

Emulsión vinil acrílica con apariencia blanqui-azul lechosa, de aroma agradable y con excelente nivel de calidad como ligante o sellador en mezclas.

¿Dónde se puede aplicar?

En marmolinas o carbonatos y cales para la elaboración de tiroles, pastas, estucos y yesos para aplicación en interiores. Como sellador para muros nuevos a pintar y en repintados. En cargas con morteros, cementos y cales reduce en buena medida los agrietamientos.

Ver ficha técnica en www.imper10.com

ACELERANTE DE FRAGUADO



1 LT



3.785 LT



19 LT

¿Qué es?

Producto traslucido oscuro que se utiliza en mezclas de cemento portland. Aumenta la resistencia a la compresión y flexión del concreto a mediana edad.

¿Dónde se puede aplicar?

Acorta el tiempo de fraguado dando resistencia al concreto por lo que se recomienda curar por los siguientes 28 días con agua potable por la mañana y por la tarde para lograr cerrar espacios en el concreto.

Agiliza la fabricación de elementos prefabricados como son: barreras centrales de carreteras, guarniciones en banquetas, cimientos o tubos. Deberá adicionarse al agua de la mezcla o directamente al concreto de acuerdo a la siguiente tabla.

Temperatura ambiente promedio en °C Al iniciar el colado	Dosificación en % sobre el peso del cemento.	Litros de Acelerante por saco de cemento de 50 kg.
5	4.0	De 1.75 a 2.00
10	3.5	De 1.50 a 1.75
15	3.0	De 1.25 a 1.50
20	2.5	De 1.00 a 1.25
25	2.0	De 0.75 a 1.00
30	1.5	De 0.50 a 0.75

Ver ficha técnica en www.imper10.com

LIGATIROL



1 LT



3.785 LT



19 LT

¿Qué es?

Emulsión vinil acrílica con apariencia blanqui-azul lechosa, de aroma agradable y con excelente nivel de calidad como ligante o sellador en mezclas.

¿Dónde se puede aplicar?

En marmolinas o carbonatos y cales para la elaboración de tiroles, pastas, estucos y yesos para aplicación en interiores. Como sellador para muros nuevos a pintar y en repintados. En cargas con morteros, cementos y cales reduce en buena medida los agrietamientos.

Ver ficha técnica en www.imper10.com

PEGAYESO



1 LT



3.785 LT



19 LT

¿Qué es?

Emulsión vinil acrílica o con pigmento rosa mexicano de aroma agradable y con excelente nivel de adherencia como ligante y sellador de yeso para uso en interiores.

¿Dónde se puede aplicar?

Como sellador en muros nuevos a pintar y en repintado. En cargas de morteros, cementos y cales reduce en buena medida los agrietamientos.

Ver ficha técnica en www.imper10.com

RESINA



1 LT



3.785 LT



19 LT

¿Qué es?

Emulsión estirenada acrílica con apariencia blanqui-azul, de aroma agradable y un alto grado de calidad como adhesivo para materiales cementosos, morteros, cales y materiales ligeros como tiroles, pastas, estucos y yesos.

¿Dónde se puede aplicar?

Mejora la adherencia y reduce agrietamientos en materiales a usar.

Fortificante de pinturas de baja calidad, pegazulejos económicos o de baja adherencia, mejora la calidad de pintura de cal y color para cemento, como sellador para areas nuevas o repintadas.

Ver ficha técnica en www.imper10.com